

Моноблок настенный среднетемпературный Riva Cold серия FAM



Производитель: [Riva Cold](#)

- корпус из оцинкованной стали с порошковым эпоксидным покрытием; - легко съемная фронтальная панель, что обеспечивает быстрый и свободный доступ к узлам агрегата; - герметичный компрессор с тепловой защитой мотора; - хладагент – R404A - теплообменники медные с алюминиевым оребрением - оттайка горячим газом - дросселирование капиллярной трубкой - встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод; - кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры - кабель (2,5 м) в комплекте с датчиком открытия двери - кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей - реле высокого давления - встроенная электронная панель управления - автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям - автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью - выключатель освещения камеры

Описание	Модель	Холодопроизводительность, Вт						В/Ф/Гц
		/Объем камеры , куб. м.						
		(при Т окр. среды +32°C)						
		+5°C		0°C		-5°C		
		Вт	куб.	Вт	куб.	Вт	куб.	
			м.		м.		м.	
	FAM003Z001	993	7,7	857	4,9	734	3,2	220/1/50
	FAM006Z001	1138	9,5	990	6,2	853	4,1	220/1/50
	FAM007Z001	1366	12,4	1191	8,4	1030	4,7	220/1/50
	FAM009Z001	1466	15,1	1273	10,5	1091	6,9	220/1/50
	FAM012Z001	1656	16,2	1459	11,3	1271	7,5	220/1/50
	FAM016Z001	2349	25,5	2028	17,6	1738	11,2	220/1/50
	FAM022Z002	2734	31,3	2383	21,9	2060	14,3	380/3/50
	FAM028Z002	3171	38,6	2772	27,3	2393	17,8	380/3/50
	FAM034Z002	3762	45,9	3283	36	2827	24,0	380/3/50
	FAM040Z002	4399	58	3871	45	3183	30,0	380/3/50