

Моноблок потолочный низкотемпературный Riva Cold серия SFL



Производитель: [Riva Cold](#)

- корпус из оцинкованной стали с порошковым эпоксидным покрытием; - легко съемные панели корпуса обеспечивают быстрый и свободный доступ к узлам агрегата; - герметичный компрессор с тепловой защитой мотора; - хладагент – R404A - теплообменники медные с алюминиевым оребрением - оттайка горячим газом - дросселирование капиллярной трубкой - встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод; - кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры - кабель (2,5 м) в комплекте с датчиком открытия двери - кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей - реле высокого давления - дистанционная (5м) панель управления - автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям - автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью - выключатель освещения камеры

Описание	Модель	Холодопроизводительность, Вт						В/Ф/Гц
		/Объем камеры , куб. м.						
		(при Т окр. среды +32°C)						
		-15°С		-20°С		-25°С		
		Вт	куб.	Вт	куб.	Вт	куб.	
			м.		м.		м.	
	SFL003Z001	745	4,0	605	3,0	487	1,9	220/1/50
	SFL006Z001	1163	8,3	915	5,9	765	4	220/1/50
	SFL008Z001	1325	10,4	1139	8,6	970	6,2	220/1/50
	SFL009Z001	1606	14,0	1258	10,1	1049	7,0	220/1/50
	SFL012Z001	1862	18,2	1420	15,5	1148	8,2	220/1/50
	SFL016Z002	2228	24,2	1706	16,8	1383	11,0	380/3/50
	SFL020Z002	2595	31,1	2210	25,9	1867	18,3	380/3/50
	SFL024Z002	3222	42,9	2606	33,0	2316	25,1	380/3/50
	SFL034Z002	4161	63,8	3494	51,0	3014	37,4	380/3/50