

Моноблок потолочный среднетемпературный Riva Cold серия SFM



Производитель: [Riva Cold](#)

- корпус из оцинкованной стали с порошковым эпоксидным покрытием; - легко съемные панели корпуса обеспечивают быстрый и свободный доступ к узлам агрегата; - герметичный компрессор с тепловой защитой мотора; - хладагент R404A - теплообменники медные с алюминиевым оребрением - оттайка горячим газом - дросселирование капиллярной трубкой - встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод; - кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры - кабель (2,5 м) в комплекте с датчиком открытия двери - кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей - реле высокого давления - дистанционная (5м) электронная панель управления - автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям - автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью - выключатель освещения камеры

Описание	Модель	Холодопроизводительность, Вт						В/Ф/Гц
		/Объем камеры , куб. м.						
		(при Т окр. среды +32°C)						
		+5 °C		0 °C		-5 °C		
		Вт	куб.	Вт	куб.	Вт	куб.	
			м.		м.		м.	
	SFM003Z001	853	6,6	720	4,1	598	3,2	220/1/50
	SFM006Z001	1060	9,1	1003	6,5	863	5,2	220/1/50
	SFM007Z001	1315	13,4	1127	7,8	957	6,1	220/1/50
	SFM008Z001	1616	16,7	1417	10,8	1219	8,6	220/1/50
	SFM009Z001	1850	19,3	1761	14,3	1527	11,5	220/1/50
	SFM012Z001	2100	21,7	1963	16,6	1666	13,2	220/1/50
	SFM016Z001	2273	25,2	2126	18,4	1788	14,7	220/1/50
	SFM022Z002	2650	30,8	2505	22,6	2151	18,1	380/3/50
	SFM034Z002	4077	53,2	3890	39,6	3324	31,7	380/3/50
	SFM054Z002	5279	72	4998	54,0	4278	43,2	380/3/50