

## Сплит-система настенная низкотемпературная Riva Cold серия FSL



Производитель: [Riva Cold](#)

- корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием; - легко съемная фронтальная панель обеспечивает быстрый и свободный доступ к узлам агрегата; - герметичный компрессор с тепловой защитой мотора; - хладагент – R404A - теплообменники медные с алюминиевым оребрением - оттайка горячим газом - дросселирование капиллярной трубкой кабель (10 м) для соединения компрессорного агрегата и испарителя - кабель (2,5 м) в комплекте с датчиком открытия двери - кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей - реле высокого давления - встроенная электронная панель управления - автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям - автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью - выключатель освещения камеры

| Описание | Модель     | Холодопроизводительность, Вт |       |       |      |       |      | В/Ф/Гц   |
|----------|------------|------------------------------|-------|-------|------|-------|------|----------|
|          |            | /Объем камеры , куб. м.      |       |       |      |       |      |          |
|          |            | (при Т окр. среды +32°C)     |       |       |      |       |      |          |
|          |            | -15°С                        |       | -20°С |      | -25°С |      |          |
|          |            | Вт                           | куб.  | Вт    | куб. | Вт    | куб. |          |
|          |            |                              | м.    |       | м.   |       | м.   |          |
|          | FSL003Z001 | 717                          | 5,4   | 607   | 3,2  | 507   | 1,8  | 220/1/50 |
|          | FSL006Z001 | 966                          | 8,5   | 834   | 5,2  | 719   | 3,0  | 220/1/50 |
|          | FSL009Z001 | 1180                         | 11,82 | 1021  | 7,2  | 872   | 4,3  | 220/1/50 |
|          | FSL012Z001 | 1460                         | 20,6  | 1213  | 10,6 | 979   | 5,9  | 220/1/50 |
|          | FSL016Z002 | 1770                         | 23,9  | 1465  | 14,9 | 1168  | 8,8  | 380/3/50 |
|          | FSL020Z002 | 2267                         | 27,9  | 1862  | 16,7 | 1479  | 9,3  | 380/3/50 |
|          | FSL024Z002 | 2741                         | 50,4  | 2323  | 31,0 | 1953  | 18,6 | 380/3/50 |
|          | FSL034Z002 | 3330                         | 56,0  | 2808  | 39,3 | 2315  | 25,0 | 380/3/50 |